

Peinture mate isolante de rénovation

AFNOR T 36.005 - Famille I- Classe 2a

ROC MAT est une peinture mate isolante sans tension pour la rénovation des vieux fonds traditionnels du Bâtiment : badigeons, peinture colle, enduits et panneaux de plâtre, panneaux de particules et boiseries, murs et plafonds anciennement revêtus.

Performances principales

- Facilité d'application identique aux peintures A l'huile traditionnelles
- Préparation limitée des fonds (brossage)
- Séchage rapide
- Excellentes blancheur et opacité
- Mat absolu non jaunissant
- Absence de reprise et d'embus
- Produit idéal pour la rénovation des vieux fonds traditionnels
- Isole les fonds tâchés (fumée, nicotine, suie)
- Peinture sans tension ne générant pas de craquelure sur les anciens fonds.
- Application en 2 couches à 2 heures d'intervalle ou après 1 semaine

Composition en blanc :

- Liant : Huile chaulée
- Constituants solides : dioxyde de Titane et extendeurs minéraux

Aspect en pot : thixotrope

Masse volumique à 20°C : 1,40 g/cm³ +/- 0,02

Extrait sec en poids : 66 % +/- 2

Extrait sec volumétrique : 40 % +/- 2

Séchage (20°C - 65% HR) :

- Sec au toucher : 2 heures
- Délai de recouvrement : 2 heures ou après 8 jours

Rendement superficiel théorique : 8 à 9 m²/l (rouleau)

Aspect du film sec : mat poché arrondi

Résistance à l'alcalinité des fonds : NON

Destination

ROC MAT s'applique sur tous fonds traditionnels peints, sains et cohérents du bâtiment, en travaux neufs comme en entretien.

Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques appropriés : brossage, égrenage ou ponçage des fonds très durs. Sur anciens fonds laqués procéder à un ponçage suivi d'un lessivage.

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des microorganismes.

Température minimum 8°C maximum 35°C- hygrométrie inférieure à 65%

Humidité du support doit être inférieure à 5%

Mode d'emploi

ROC MAT s'applique généralement en 2 couches sans impression

Brosse et rouleau poils courts. La deuxième couche pure sera appliquée dans les deux heures suivantes ou après 8 jours de séchage.

Nettoyage du matériel : white spirit

Conditionnement : 15 litres

Teintes

Existe en blanc.

Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel

Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE- 29^{ème} adaptation modifiée au 1^{er} Mars 2007) : se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 450 g/l.



Edition : Janvier 2007

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

